



## Spot | White | Cut Out Ø68-73mm | 6W | 3000K | Dim.

Artikelnummer: 136-101

De nieuwste generatie op het gebied van LED Downlighters, zijn deze Downlight Spots. De uiterlijke kenmerken zijn die van een LED downlighter, maar heeft net als een spot, een reflector.

## Kenmerken

- Aansluitblokje voor een stofdichte aansluiting op 220-240V
- Lange levensduur van 44.000 branduren
- Verkrijgbaar in zwart of wit in een stralingshoek van 40° of 60°
- De aluminium behuizing heeft een thermische kunststof coating met een V-0 vlam-classificatie (vlam dooft binnen 10 seconden)
- Modern design geschikt voor vele toepassingen in systeemplafonds of andere holle plafondsysteemen
- Triac dimbaar (geschikte dimmers bij gerelateerde producten)

## Specificaties

Type	Rond	CRI waarde	>80	Inbouwhoogte	87,7 mm
Nominale spanning	220-240V	Voeding	Incl. interne driver	Aansluiting	Aansluitblokje
Nominaal vermogen	6 Watt	Vermogensfactor (PF)	>0.90	Materiaal behuizing	Aluminium (thermische coating)
Lichtstroom	470 Lm	Stralingshoek	40°	Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur	3000K	Kantelbaar	Nee	Materiaal afdekking	PC
Lichtkleur	Warm wit	IP klasse	IP44	Kleur afdekking	Helder
Dimmethode	Triac	Montage	Inbouw	Keurmerk	CE, RoHS
LED type	SMD 2835	Diameter	Ø 81 mm	Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 (44.000 uur)	Inbouwmaat	Ø 68 mm		



## Lijn Tekeningen

