

Panel | 30*120 | 36W | TRI-White | 2m cable EU plug

Artikelnummer: 173-051



Dit led paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 30x120 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik van ophangkabels of een opbouwframe (zie gerelateerde producten). Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het LED paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Plug&Play d.m.v. aansluitsnoer en eurostekker
- Hoge lichtefficiëntie van >120 Lm/W
- 5 jaar garantie
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K

Specificaties

Afmeting	30 x 120 cm	CRI waarde	>80	Hoogte	25 mm
Nominale spanning	220-240V	UGR waarde	UGR>19	Kabellengte	200 cm
Nominaal vermogen	36 Watt	Voeding	Incl. externe driver (niet dimbaar)	Aansluiting	Eurostekker
Lichtstroom	4090 Lm	Vermogensfactor (PF)	>0.9	Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtstroom efficiëntie	>120 Lm/W	Flikkervrij	Ja 1%	Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur	Tri-white	Stralingshoek	120°	Materiaal diffuser	PS (Polystyreen)
Lichtkleur	3000K, 4000K en 5700K	IP klasse	IP20	Aanlichtingsmethode	Back-lit
Dimmethode	Niet dimbaar	Lengte	1195 mm	Keurmerk	CE, RoHS
Levensduur	L90B50 (50.000 uur)	Breedte	295 mm	Garantie	5 jaar

