

LED LIGHT OPEN AIR

DATABLAD

LED LIGHT OPEN AIR 4000K

Dit LED Open-Air paneel is een stijlvolle verlichtingsoplossing voor systeemplafonds. De verzonken lichtrand zorgt voor een strakke uitstraling en gelijkmatige lichtverdeling.

Het paneel heeft een lichtrendement van 100 lm/W en een vermogen van 40 W.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

MONTAGE	:	VERZONKEN
KLEURTEMPERATUUR	:	4000 KELVIN
KLEURWEERGAVE	:	>80
POWERFACTOR	:	0.95
STRALINGSHOEK	:	120°
LED-CHIP	:	2835 SMD LED
STUURPROGRAMMA	:	ZONDER FLIKKERINGEN
DIMBAAR	:	NEE
NETSPANNING	:	200-240 VAC
NETFREQUENTIE	:	50-60HZ
MATERIAAL	:	ALUMINIUM, PC
ARMATUURKLEUR	:	WIT
IP-KLASSE	:	IP41
LEVENSDUUR	:	25.000 UUR
WATTAGE	:	40 WATT

INSTALLATIE

De installatie van het LED Open-Air paneel is eenvoudig. Het paneel wordt in het systeemplafond geplaatst en de plafondplaat wordt in het paneel gelegd, zodat het plafond zijn uniforme uitstraling behoudt. Vervolgens sluit je de voeding aan op het lichtnet.