

## Cryogenic

Composite



De Cryogenic is een composite slang. Aanbevolen voor volledig gekoelde transportbanden tot -200°C (-238°F) zoals vloeibare stikstof en L.N.G. in weg-, spoorwegen, inplant- en ship-to-shore toepassingen. De slang voldoet aan BS 4089 en heeft een veiligheidsfactor 5 : 1. Het type is goedgekeurd als in overeenstemming met PAR. 5.7 en 5.4 van de IMO OGC-code voor schepen die vloeibare gasen in bulk vervoeren.

### Specificaties

<b>Medium</b>	Cryogeen
<b>Kleur slang</b>	Wit / Geel
<b>Merk</b>	Cryogenic / Cryoflex
<b>Min. temperatuur</b>	-200°C
<b>Max. temperatuur</b>	+50°C
<b>Werkdruk</b>	10 bar
<b>Materiaal slang</b>	Composite
<b>Material composite</b>	Polypropylene
<b>Inlagen</b>	RVS Spiralen
<b>Lengtes</b>	20 en 15 meter
<b>HS Code</b>	59090010
<b>Country of origin</b>	The Netherlands

### Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Inwendig inch	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte Meter
0200SSP075	75	3"	280	440	20
0200SSP100	102	4"	500	730	20
0200SSP150	152	6"	660	1400	20
0200SSP200	204	8"	940	1890	20