

Gritopzuigslang Turboflex

Slijtvast



De Gritopzuigslang Turboflex is een slijtvaste zuig/persslang geschikt voor het opzuigen van grit, zand, kiezel en slurrie. Met name rondvormige materialen die een "bouncing effect" kennen waardoor ze van de wand af stuiteren/springen i.p.v. deze te beschadigen. Bij montage static wire doorverbinden.

Specificaties

Medium	Slijtverwekkend
Kleur slang	Beige en zwart
Min. temperatuur	-30°C
Temperatuurpiek	+80°C
Materiaal slang	SBR/NR en NR/PARA
Werkdruk	4 bar
Barstdruk	12 bar
Vacuüm	0,9 bar
Elektr. doorslagweestand	Isolerend >10 ⁹ Ω
Electr. weestand	Binnen isolerend >10 ⁹ Ω en buiten antistatisch <10 ⁹ Ω
Lengtes	40 en 20 meter
Uitvoering	Binnenwand glad en buitenwand doekafdruk
Slijtvastheid	Binnenwand 100-110 mm ³
Inlagen	Textielinlagen, Stalen spiraal en Static-wire
Opdruk	Turboflex® S/D PN 4 bar - M
HS Code	40092100
Norm	EN ISO 1307:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Buigradius mm	Lengtes meter	Gewicht mtr/kg
ACETF050	51	64	6,5	204	40	1,720
ACETF060	53	76	6,5	252	40	2,260
ACETF075	76	91	7,5	304	40	2,950
ACETF102	102	118	8,0	408	20	4,100
ACETF125	125	141	8,0	500	20	5,480
ACETF150	152	173	10,5	760	20	7,990