

## Saldaform Glad

Zuurstofslang



Zuurstofslang voor lasdoeleinden. Zeer flexibele gladde persslang geschikt voor doorvoer van zuurstof. Voor lassen en snijden, voor booglassen met een elektrische plasmaboog en soortgelijke processen. Niet geschikt voor LPG, MPS en CNG.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Saldaform
<b>Medium</b>	Zuurstof
<b>Opdruk</b>	ISO 3821 – 2MPa (20 bar) – afmeting – Saldaform® - jaar
<b>Kleur slang</b>	Blauw
<b>Materiaal slang</b>	EPDM
<b>Min. temperatuur</b>	-30°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+70°C
<b>Inlagen</b>	Textielinlagen
<b>Werkdruk</b>	18 bar
<b>Barstdruk</b>	54 bar
<b>Rollengte</b>	40, 50 en 100 meter
<b>HS Code</b>	40091100
<b>Norm</b>	EN ISO 1307:2008 & EN ISO 3821:2019
<b>Country of Origin</b>	Czech Republic

### Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Buigradius mm	Rollengte m
AGAZU006	6	16	40	40
AGAZU008	8	15	40	40
AGAZU010	10	17	80	100
AGAZU013	12,5	22,5	65	50
AGAZU015	16	26	80	50