

Saldaform Geribd

Zuurstofslang



Zuurstofslang Saldaform geribd, gemaakt voor lasdoeleinden. Zeer flexibele geribde persslang geschikt voor doorvoer van zuurstof. Voor lassen en snijden, voor booglassen met een elektrische plasmaboog en soortgelijke processen. Niet geschikt voor LPG, MPS en CNG.

Specificaties

Merk	Saldaform
Medium	Zuurstof
Opdruk	ISO 3821 – 2MPa (20 bar) – afmeting – Saldaform® - jaar
Kleur slang	Blauw
Materiaal slang	EPDM
Min. temperatuur	-30°C
Temperatuurpiek	+70°C
Inlagen	Textielinlagen
Werkdruk	20 bar
Barstdruk	60 bar
Rollengte	50 meter
HS Code	40091100
Norm	EN ISO 3821:2019
Country of Origin	Czech Republic

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Buigradius mm	Rollengte m
AGAZUR006	6	13	48	50
AGAZUR008	8	15	65	50
AGAZUR009	9	16	75	50
AGAZUR010	10	17	80	50
AGAZUR013	13	23	130	50
AGAZUR016	16	26	130	50
AGAZUR019	19	31	150	50
AGAZUR025	25	36	200	50

*Als het artikelnummer **rood** gekleurd is dan is die maat op aanvraag.