

Carboflat

Olieslang



De Olieslang hoogwaardige bunkerslang die ingezet wordt voor het laden en lossen van tankschepen in “ship to ship” en “ship to shore” toepassingen, tevens ingezet als flexibele leiding tussen bevoorradingschip en platform bij offshore installaties. Geschikt voor doorvoer van industriële oliën, stookoliën, diesel, biodiesel, mineraal houdende hydraulische oliën en loodvrije brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 50%.

Specificaties

Medium	Olie
Kleur slang	Zwart
Merk	Carboflat
Min. temperatuur	-35°C
Temperatuurpiek	+80°C
Materiaal slang	NBR en CR
Aromatengehalte Maximaal	50%
Electr. weerstand	Geleidend $10^6 \Omega$
Electr. doorslagweerstand	Antistatisch $10^9 \Omega$
Uitvoering	Binnenwand glad, buitenwand doekafdruk
Resistentie	Binnenwand biodiesel, buitenwand UV bestendig verouderingbestendig weersbestendig
Werkdruk	20 en 16 bar
Barstdruk	60 en 48 bar
Inlagen	Textielinlagen en twee static wires
Lengtes	40 en 20 meter
Opdruk	Carboflat Oil Rig Supply hose – PN .. bar – BP .. bar – Ω/T
Branches	Industrie
HS Code	40093100
Country of Origin	Italië

Norm EN ISO 1307:2008

Opmerking Plat oprolbaar

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Wand Mm	Rollengte meter	Gewicht kg/mtr
AOLFL075	75	90	20	60	450	7,5	40	2,440
AOLFL100	100	116	20	60	600	8,0	20/40	3,650
AOLFL150	152	171	20	60	910	9,5	20/40	6,770
AOLFL200	203	224	16	48	1220	10,5	20	9,590