

Olie / Benzineslang NTH

Olieslang



De Olie/benzineslang NTH is een zuig- en persslang. De slang is geschikt voor koolwaterstoffen met max. 50% aromaten, oliën, hydraulische vloeistoffen en smeermiddelen. Het is een slijtvaste- en weerbestendige buitendwand. De slang is flexibel en knikvast.

Specificaties

Medium	Olie en Benzine
Kleur slang	Zwart en rood
Merk	NTH
Min. temperatuur	-30°C
Temperatuurpiek	+93°C
Electr. weerstand	Elektrische geleidend middels antistatische draad
Inlagen	Textielinlagen met stalen spiraal
Aromatengehalte Maximaal	50%
Materiaal slang	NBR
Werkdruk	10 bar
Barstdruk	40 bar
Vacuüm	0,8 bar
Lengtes	40 meter
Opdruk	UNIVERSAL OIL S/D WP 10 BAR 50% AROMATICS-M
HS Code	40091100
Norm	ISO 8031

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte Meter
AOLNT-010-019	19	29	114	750	40
AOLNT-010-025	25	35	150	890	40
AOLNT-010-032	32	42	192	1100	40
AOLNT-010-035	35	45	210	1250	40
AOLNT-010-038	38	50	228	1370	40
AOLNT-010-040	40	51	240	1420	40
AOLNT-010-042	42	53	260	1530	40
AOLNT-010-045	45	55	270	1650	40
AOLNT-010-051	51	62	310	1900	40
AOLNT-010-051	51	65	340	2030	40
AOLNT-010-060	60	72	360	2100	40
AOLNT-010-063	63	76	378	2300	40
AOLNT-010-070	70	83	420	2550	40
AOLNT-010-075	75	89	450	3120	40
AOLNT-010-076	76	90	470	3250	40
AOLNT-010-080	80	94	480	3300	40
AOLNT-010-090	90	104	540	3700	40
AOLNT-010-100	100	116	600	4100	40
AOLNT-010-102	102	118	620	4600	40
AOLNT-010-110	110	127	660	5600	40
AOLNT-010-127	127	148	760	6650	40
AOLNT-010-152	152	172	900	8850	40