

## Olie/Benzineslang Petrol Oil

Olieslang



De Olieslang Olie/Benzineslang Petrol Oil is een Zeer flexibele brandstoftoevoerslang geschikt voor olie- of benzineleidingen in machines en motoren. Tevens ingezet in industrie, benzinepompen, garages en automotive werkplaatsen. Geschikt voor industriële oliën, stookoliën en tevens geschikt voor perslucht.

### Specificaties

<b>Medium</b>	Olie en Benzine
<b>Kleur slang</b>	Zwart
<b>Merk</b>	Petrol
<b>Min. temperatuur</b>	-40°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+80°C
<b>Materiaal slang</b>	NBR/EPDM
<b>Electr. weerstand</b>	Geleidend <math><10^6 \Omega</math>
<b>Resistentie</b>	Binnenwand Benzine- en oliebestendig
<b>Aromatengehalte Maximaal</b>	50%
<b>Inlagen</b>	Textielinlagen
<b>Uitvoering</b>	Glad
<b>Werkdruk</b>	25 bar
<b>Barstdruk</b>	75 bar
<b>Lengtes</b>	50 meter
<b>Snijlengte</b>	Mogelijk
<b>Opdruk</b>	Petrol – Oil Hose PN 25 bar $\Omega$
<b>HS Code</b>	40093100
<b>Country of origin</b>	Czech Republic
<b>Norm</b>	EN ISO 1307:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Rollengte meter	Gewicht gr/mtr	Buigradius mm
AOLPO006	6	14	4,0	50	0,160	40
AOLPO008	8	16	4,0	50	0,190	50
AOLPO010	10	18	4,0	50	0,230	60
AOLPO013	13	21	4,0	50	0,300	80
AOLPO016	16	25	4,5	50	0,400	100
AOLPO019	19	29	5,0	50	0,500	120
AOLPO025	25	36	5,5	50	0,720	150