

## Olie/Brandstofslang G5600

Olieslang



De Olieslang Olie/Brandstofslang G5600 is een olieslang geschikt voor olie, brandstoffen, smeerstoffen, diesel en hydrauliekolie. De slang is zeer flexibele en soepel. Uitstekende olie- en weerbestendige buitenwand. Niet geschikt als onderdeel van brandstofleidingssystemen in voertuigen.

### Specificaties

<b>Medium</b>	Olie, Benzine en Diesel
<b>Kleur slang</b>	Zwart
<b>Merk</b>	G5600
<b>Min. temperatuur</b>	-40°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+100°C
<b>Materiaal slang</b>	NBR/EPDM
<b>Werkdruk</b>	20 bar
<b>Barstdruk</b>	60 bar
<b>Vacuüm</b>	0 bar
<b>Lengtes</b>	50 meter
<b>Opdruk</b>	OPTMIT OIL PETROL OSE 20 BAR WP / 60 BAR BP CONDUCTIVE R<10 <sup>6</sup> Ω
<b>HS Code</b>	40091100
<b>Norm</b>	ISO 8031

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Rollengte meter	Gewicht gr/mtr	Buigradius mm
AOP5600-05	5,0	11,4	50	110	30
AOP5600-06	6,3	12,7	50	130	36
AOP5600-08	8,0	14,4	50	150	48
AOP5600-10	10,0	17,0	50	205	60
AOP5600-12	12,5	21,5	50	330	104
AOP5600-16	16,0	25,4	50	415	128
AOP5600-20	20,0	30,0	50	540	200
AOP5600-25	25,0	34,0	50	725	250