


Chemicaliënslang Corrosiv SP/EN

Chemicaliënslang



Chemicaliën zuig/persslang geschikt voor hoog geconcentreerde zuren en logen.

Slang is uitermate geschikt voor doorvoer van zuren- en logen in hoge concentraties, heet water, diverse reinigingsmiddelen en alkaliën. Slang voldoet aan alle eisen die vastgelegd zijn in de norm EN12115:2011 v.w.b. buigradius, vlamvertraging, verlenging onder druk, barstdruk veiligheidsfactor van 1:4, elektrische weerstand (dankzij de geleidende binnenwand kan de opgeladen statische elektriciteit op veilige wijze afgevoerd worden waardoor de slang inzetbaar is in diverse ATEX zones), etc. Slang is door de stalen spiraal inzetbaar voor zuig en pers toepassingen. Niet geschikt voor koolwaterstoffen!

Specificaties

Merk	Corrosiv
Medium	Chemicaliën
Materiaal Slangen	EPDM
Inlagen	Stalen Spiraal en Static Wire
Kleur materiaal	Zwart
Werkdruk	16 bar
Barstdruk	64 bar
Rollengte	40 meter
Min. temperatuur	-35°C.
Temperatuurpiek	+95 °C.
HS Code	40091100

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm
AOPEM025	25	37
AOPEM032	32	44
AOPEM038	38	51
AOPEM050	50	66
AOPEM065	63,5	79
AOPEM075	75	91
AOPEM100	100	116