

## Chemicaliënslang Corrosiv EN

Chemicaliënslang



Chemicaliënslang geschikt voor hoog geconcentreerde zuren en logen.

Slang is uitermate geschikt voor doorvoer van zuren en logen in hoge concentraties, heet water, diverse reinigingsmiddelen en alkaliën. Slang voldoet aan alle eisen die vastgelegd zijn in de norm EN12115:2011 v.w.b. buigradius, vlamvertraging, verlenging onder druk, elektrische weerstand (dankzij de geleidende binnenwand kan de opgeladen statische elektriciteit op veilige wijze afgevoerd worden waardoor de slang inzetbaar is in diverse ATEX zones), etc. Tevens heeft de slang een dubbele veiligheid daar hij extra voorzien is van static-wires en kent de slang een veiligheidsfactor van 1:4. Slang is uitsluitend inzetbaar voor pers toepassingen en *niet geschikt voor koolwaterstoffen*.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Corrosiv
<b>Medium</b>	Chemicaliëns
<b>Materiaal Slangen</b>	EPDM
<b>Inlagen</b>	Static Wire
<b>Kleur materiaal</b>	Zwart
<b>Werkdruk</b>	16 bar
<b>Barstdruk</b>	48 bar
<b>Rollengte</b>	40 meter
<b>Min. temperatuur</b>	-35°C.
<b>Temperatuurpiek</b>	+95 °C.
<b>HS Code</b>	40091100

### Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm
AOPEZ019	19	31
AOPEZ025	25	37
AOPEZ032	32	44
AOPEZ038	38	51
AOPEZ050	50	66