

Olieslang Armoflex Oil - Universeel

Olieslang



De Olieslang Armoflex Oil – Universeel is een zeer flexibele en robuuste PVC/NBR slang. Geschikt voor doorvoer van olie, benzine, vetten, lichte zuren en logen. Slang wordt breed ingezet in machinebouw, industrie en tijdens het verwerken van afgewerkte olie.

Specificaties

Medium	Olie en Benzine
Kleur slang	Zwart
Merk	Armoflex
Min. temperatuur	-15°C
Temperatuurpiek	+65°C
Materiaal slang	NBR/PVC
Uitvoering	Binnenwand glad en buitenwand doekafdruk.
Resistentie	Buitenwand verouderings- en weersbestendig
Werkdruk	8, 7 en 5 bar
Vacuüm	0,8 bar
Inlagen	Stalen spiraal
Lengtes	30 meter
Snijlengte	Mogelijk
Adviseert	Montage met rondsnoer
Opdruk	Armoflex® / Oil
Branches	Industrie
HS Code	40091100
Norm	EN ISO 130:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar	Wand Mm	Rollengte meter	Gewicht kg/mtr
AOZPARM25	25	33	8	4,0	30	0,520
AOZPARM32	32	40	7	4,0	30	0,720
AOZPARM38	38	47	7	4,5	30	0,870
AOZPARM51	51	62	5	5,5	30	1,320