

Carboflex Grecato

Olieslang



De Olieslang Carboflex Grecato is een zeer flexibele zuig-/persslang voorzien van een zgn. "Grieks" (geblokt) profiel waardoor de slang een uitermate kleine buigradius heeft. Geschikt voor industriële oliën, stookoliën, biodiesel, mineraal houdende hydraulische oliën en loodvrije brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 50%. Slang wordt veelvuldig ingezet als hydrauliek olie retourslang.

Specificaties

Medium	Olie en diesel
Kleur slang	Zwart
Merk	Carboflex
Min. temperatuur	-20°C
Temperatuurpiek	+85°C
Materiaal slang	NBR en CR
Aromatengehalte Maximaal	50%
Electr. weerstand	Geleidend <math><10^6 \Omega</math>
Uitvoering	Binnenwand glad, buitenwand doekafdruk grieks profiel
Resistentie	Binnenwand biodiesel, buitenwand verouderingbestendig weerbestendig
Werkdruk	10 bar
Vacuüm	0,8 bar
Barstdruk	30 bar
Inlagen	Textielinlagen en Stalen spiraal
Lengtes	40
Opdruk	Carboflex® / Grecato NBR Öl Saug/Druck – Oil suction/discharge – PN 10 bar Ω
Branches	Industrie
HS Code	40091100
Country of Origin	Italië

Norm

EN ISO 1307:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar	Buigradius mm	Wand Mm	Rollengte meter	Gewicht kg/mtr
AOZPCG019	19	29	10	60	5,0	40	0,500
AOZPCG025	25	35	10	75	5,0	40	0,630
AOZPCG032	32	42	10	100	5,0	40	0,780
AOZPCG038	38	48	10	115	5,0	40	0,900
AOZPCG050	50	62	10	135	6,0	40	1,400
AOZPCG075	76	91	10	190	7,5	40	2,550
AOZPCG100	102	117	10	260	7,5	40	3,550