

Stoomslang Metalvapor HD EN/ISO

Stoomslang



De Metalvapor is een Flexibele hogedruk stoomslang voor heet water en verzadigde stoom toepassingen. De hoogwaardige rubbercompound zorgt voor een beperkte zwelling van de binnenwand bij gebruik met heet water en verkleint de kans op het ontstaan van popcorning. Slang is voorzien van kruiselings gevlochten stalen inlagen waardoor hij uitermate veilig in gebruik is en de kans op barsten beperkt wordt, dit i.t.t. diverse andere producten die op de markt verkrijgbaar zijn met een gewikkelde inlage. Na gebruik water of stoom aflaten en de slang goed laten drogen, dit verkleint de kans op popcorning aanzienlijk.

Specificaties

Medium	Heetwater
Kleur slang	Zwart
Merk	Metalvapor
Min. temperatuur	-35°C
Temperatuurpiek	Heet water +120°C en stoom +210°C
Electr. Weerstand	Geleidend $10^6 \Omega$
Materiaal slang	EPDM
Werkdruk	Met water 55 bar en met stoom 18 bar
Barstdruk	180 bar
Uitvoering	Glad binnen en doekafdruk pinpricked buiten
Inlagen	Dubbele staalinlagen
Snijlengte	Mogelijk
Lengtes	40, 15 en 20 meter
Opdruk	Metalvapor® – EN/ISO 6134:2017 – 2A – Steam – Diameter – WP 18 bar – BP 180 bar – WP 18 BAR – BP 180 BAR – 210° C – Ω – kwartaal / jaar
HS Code	40091100
Norm	EN/ISO 6134:2017 type 2/A

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Buigradius mm	Rollengte meter	Gewicht Kg/m
ASTOM013	13	25	6,0	80	40	0,550
ASTOM019	19	33	7,0	110	15/20/40	0,800
ASTOM025	25	40	7,5	180	20/40	1,150
ASTOM032	32	48	8,0	250	40	1,450
ASTOM038	38	54	8,0	300	40	1,700
ASTOM050	50	69	9,0	420	40	2,350