

Waterpersslang Eurocord

Waterslang



De eurocord is een industriewaterslang voor water, gier, lichte zuren en logen. Het is een hoogwaardige rubberen slang voor zware industriële toepassingen, landbouw, infrastructuur en tuinbouw. Slang wordt tevens veelvuldig toegepast in de baggerindustrie waarbij de dikke wandsterkte en flexibiliteit i.c.m. zijn slijtvastheid voor zeer goede prestaties zorgt. Afwijkende maatvoeringen zijn op verzoek te produceren.

Specificaties

Medium	Water
Kleur slang	Zwart binnen- en buitenwand
Merk	Eurocord
Min. temperatuur	-20°C
Temperatuurpiek	+70°C
Materiaal slang	SBR
Werkdruk	10
Barstdruk	30
Uitvoering	Glad binnenwand, doekafdruk buitenwand
Inlagen	Textielinlagen
Lengtes	100 meter, 20 meter, 10 meter
Snijlengte	Mogelijk
Opdruk	Inducord® Water / Wasser PN 10 bar
Branches	Water, gier, lichte zuren en logen
HS Code	40091100
Norm	EN ISO1307:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Werkdruk mm	Rollengte meter	Gewicht kg/mtr
AWACO022	22	30	10	40	0,440
AWACO025	25	34	10	40	0,640
AWACO028	28	38	10	40	0,720
AWACO032	32	43	10	40	0,910
AWACO035	35	46	10	40	0,970
AWACO038	38	49	10	40	1,160
AWACO040	40	54	10	40	1,210
AWACO042	42	54	10	40	1,270
AWACO045	45	57	10	40	1,350
AWACO050	51	64	10	40	1,640
AWACO060	60	73	10	40	1,900
AWACO065	63	79	10	40	2,200
AWACO075	76	91	10	40	2,500
AWACO080	80	96	10	40	2,700
AWACO090	90	106	10	40	3,000
AWACO100	102	116	10	40	3,300
AWACO110	110	128	12	20	4,100
AWACO125	127	145	10	20	5,000
AWACO150	152	170	12	20	6,300
AWACO200	203	224	10	20	9,900
AWACO250	254	275	6	10	12,200