

Superflex PU Plus HRM

Afzuigslang



De Superflex PU Plus HRM is een polyurethaan (PU) zuigslang met verkoperde stalen spiraal gecoat. Geschikt voor vacuüm en transport van stof, snippers/spanen en andere schurende materialen.

Specificaties

Merk	Superflex
Materiaal	Polyurethaan
Medium	Lucht
Kleur	Transparant
Min. temperatuur	-40°C
Temperatuurpiek	90°C
Buigradius	65, 75, 80, 90, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320, 360, 400, 500 en 600 mm
Werkdruk	0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 2, 2.6, 0.9, 1.4, 2.2, 2.4, 2.7 en 3.1 bar
Vacuüm	1.2, 1.8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, en 9 bar
Rollengte	10, 15 en 20 meter
Dikte	1.6, 1.5, 1.4, 1.45 en 1,3 mm
Inlagen	Verkoperde stalen spiraal
HS Code	39173900
Country of Origin	Italy
Norm	EU, FDA 21 CFR 177.2600 par. "d"

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar	Vacuüm m/h2o	Buigradius mm	Lengte m	Dikte mm
CAFSPUPHMR029	29,8	38,3	3,3	9	60	20	1,3
CAFSPUPHMR030	30,5	39	3,3	9	60	20	1,3
CAFSPUPHMR032	32,5	41	3,1	9	65	20	1,3
CAFSPUPHMR035	35,5	44	2,8	9	70	20	1,3
CAFSPUPHMR038	38,5	48	2,7	9	75	20	1,3
CAFSPUPHMR040	40,5	50	2,6	8	80	20	1,3
CAFSPUPHMR045	45,5	55	2,4	8	90	20	1,3
CAFSPUPHMR050	50,5	60	2,2	8	100	20	1,4
CAFSPUPHMR051	51,5	60,5	2,2	8	100	20	1,4
CAFSPUPHMR055	55,5	65	2	7	110	20	1,4
CAFSPUPHMR060	60,5	70	1,8	7	120	20	1,4
CAFSPUPHMR061	61,5	71	1,8	7	120	20	1,4
CAFSPUPHMR063	63,5	73	1,7	7	130	20	1,4
CAFSPUPHMR065	65,5	75	1,7	7	130	20	1,4
CAFSPUPHMR070	70,5	80	1,6	5	140	20	1,45
CAFSPUPHMR076	76,5	86	1,5	5	150	20	1,45
CAFSPUPHMR080	80,5	90	1,4	5	160	20	1,45
CAFSPUPHMR090	90,5	100	1,2	5	180	20	1,45
CAFSPUPHMR100	100,5	111	1,1	4	200	15	1,5
CAFSPUPHMR110	110,5	121	1	4	220	15	1,5
CAFSPUPHMR115	115,5	126	1	4	230	15	1,5
CAFSPUPHMR120	120,5	131	0,9	4	240	15	1,5
CAFSPUPHMR127	127,5	138	0,9	3	260	15	1,5
CAFSPUPHMR130	130,5	141	0,8	3	270	15	1,5
CAFSPUPHMR140	140,5	151	0,8	3	280	15	1,5
CAFSPUPHMR150	150,5	161	0,8	3	300	10	1,5
CAFSPUPHMR160	160,5	171	0,8	2	320	10	1,5
CAFSPUPHMR175	175,5	186	0,7	2	350	10	1,5
CAFSPUPHMR180	180,5	191	0,7	2	360	10	1,5
CAFSPUPHMR200	201	212	0,6	2	400	-	1,6
CAFSPUPHMR250	251	262	0,5	2	500	-	1,6
CAFSPUPHMR300	301	312	0,4	2	600	-	1,6
CAFSPUPHMR350	352	366	0,3	1,8	700	-	1,8
CAFSPUPHMR400	402	416	0,2	1,2	800	-	1,8