

Waterslang Jamaica M

Waterslang



De Jamaica M is een flexibele platoprolbare PVC slang met polyester versterkte inlage bestand tegen verlenging, geschikt voor vloeistoffen in het algemeen. Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (ISO 291). -Tolerantie op alle specificaties $\pm 5\%$.

Specificaties

Medium	Water
Kleur slang	Blauw
Merk	Jamaica
Min. temperatuur	-5°C
Temperatuurpiek	+60°C
Materiaal slang	Kunststof PVC
Werkdruk	10, 3, 4, 6, 8 bar
Barstdruk	12, 18, 24, 30, 9 bar
Lengtes	100 en 50 meter
Opdruk	Merlett Jamaica M
HS Code	39172310
Norm	EN ISO 1307:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Rollengte meter	Barstdruk bar	Werkdruk bar	Dikte mm
CFLVM051	51	55	50/100	30	10	2
CFLVM060	60	65	50/100	34	8	2.5
CFLVM063	63.5	68.5	50/100	24	8	2.5
CFLVM070	70	75	50/100	24	8	2.5
CFLVM076	76	81	50/100	24	8	2.5
CFLVM080	80	85	50/100	24	8	2.5
CFLVM090	90	95	50/100	24	8	2.5
CFLVM102	102	107	50/100	24	8	3
CFLVM110	110	116	50/100	24	8	3
CFLVM125	127	133	50/100	18	6	3
CFLVM150	152	158	50/100	12	4	3
CFLVM200	204	210	50	9	3	3