

Waterslang PVC – Blank Transparant

Waterslang



De PVC is een zeer flexibel materiaal dat vaak wordt gebruikt voor vaste, vloeibare en gasvormige afgifte onder lage druk. Ook de kwaliteit die we gebruiken om ons heldere en gekleurde flexibele PVC te vervaardigen, is door de FDA goedgekeurd, waardoor onze slangen geschikt zijn voor toepassingen in contact met voedsel.

Specificaties

Medium	Water
Kleur slang	Transparant
Min. temperatuur	-20°C
Temperatuurpiek	+60°C
Materiaal slang	PVC
Werkdruk	4 en 5 bar
Barstdruk	12 bar
Lengtes	25, 30 en 50 meter
Opdruk	Polyform - Reg. EU 10/2011 - Diameter
Snijlengte	Niet mogelijk
HS Code	39172310
Norm	EN ISO 1307:2008 EU 1935/2004 EU 10/2011 Cat. A EU 10/2011 Cat. B EU 10/2011 Cat. C LFGB

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar
CWABL003005	3	5	4
CWABL003006	3	6	4
CWABL004006	4	6	4
CWABL004007	4	7	4
CWABL004008	4	8	4
CWABL005008	5	8	4
CWABL006009	6	9	4
CWABL006010	6	10	5
CWABL006012	6	12	5
CWABL007010	7	10	4
CWABL008010	8	10	4
CWABL008012	8	12	4
CWABL009013	9	13	4
CWABL010012	10	12	4
CWABL010013	10	13	4
CWABL010014	10	14	4
CWABL012016	12	16	4
CWABL013018	13	18	4
CWABL014019	14	19	4
CWABL015020	15	20	4
CWABL016022	16	22	4
CWABL018024	18	24	4
CWABL019027	19	27	4
CWABL020026	20	26	4
CWABL022028	22	28	4
CWABL025031	25	31	4
CWABL030037	30	37	4
CWABL032040	32	40	4
CWABL038048	38	48	4
CWABL050060	50	60	4