

Waterslang Azur L

Waterslang



De Azur L is een soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok). De slang heeft een gladde binnenwand uit transparant kristal. Het is gemakkelijk hanteerbaar, licht en flexibel. Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C:3 maal de werkdruk. Opzuigen en aflopen van vloeistoffen in de landbouw e.d. Pompen.

Specificaties

Medium	Water
Kleur slang	Groen
Merk	Azur
Min. temperatuur	-10°C
Temperatuurpiek	+60°C
Materiaal slang	PVC
Werkdruk	2, 3, 4 bar
Barstdruk	6, 9, 12 bar
Lengtes	50 meter
Inlagen	PVC spiraal
Vacuüm	5
HS Code	39173900

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendige mm	Werkdruk bar	Buigradius mm	Gewicht g/m
CZPKAL020	20				
CZPKAL025	25	29,4	4	140	250
CZPKAL030	30				
CZPKAL032	32	36,8	4	175	330
CZPKAL035	35				
CZPKAL038	38	43,4	4	210	440
CZPKAL040	40	45,4	4	220	460
CZPKAL045	45				
CZPKAL050	50	56,6	4	275	690
CZPKAL063	63	70,4	4	360	910
CZPKAL075	75	83,2	3	500	1150
CZPKAL102	102	110,8	2	620	1950

Verdere informatie van de lege vakken volgt nog