

AMAZONE SE



De Amazone SE is een soepele en super elastische PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok). De slang is makkelijk hanteerbaar en heeft een gladde binnenwand.

Specificaties

Medium	Water
Merk	Amazone SE
Min. temperatuur	-20°C
Temperatuurpiek	+60°C
Materiaal binnenwand	PVC
Kleur slang	Grijs
Toepassing	- Zuig-persslang voor afvalwater - Giertonnen - Speciaal aangepast voor voertuigen van ruimingdiensten

Beschrijving

Artikelnummer	diam.	gewicht	wanddikte	buigradius	WD	vacuüm	rollengte
	mm	gr/mt	mm	mm	bar	m/H ² O	meter
CZPKB020	20	300	3,5	125	7	10	50 Mt
CZPKB025	25	400	3,7	130	7	10	50 Mt
CZPKB030	30	550	3,9	140	7	10	50 Mt
CZPKB032	32	610	4,0	145	6,5	10	50 Mt
CZPKB035	35	630	4,2	150	6,5	10	50 Mt
CZPKB038	38	690	4,3	175	6	10	50 Mt
CZPKB040	40	720	4,4	185	6	10	50 Mt
CZPKB045	45	860	4,5	200	5,5	10	50 Mt
CZPKB050	50	1000	4,6	235	5	10	50 Mt
CZPKB060	60	1260	5,0	280	5	9	50 Mt
CZPKB065	63	1400	5,2	300	4,5	9	50 Mt
CZPKB070	70	1600	5,4	340	4,5	9	50 Mt
CZPKB075	76	1720	5,5	375	4,5	9	50 Mt
CZPKB080	80	1860	6,0	400	4	9	50 Mt
CZPKB090	90	2100	6,3	440	4	9	50 Mt
CZPKB100	102	2750	6,6	490	3,5	8	30 Mt
CZPKB110	110	2950	6,9	550	3,5	8	30 Mt
CZPKB120	120	3400	7,5	610	3	8	20 Mt
CZPKB125	125	3650	7,5	650	3	8	20 Mt
CZPKB150	152	5100	8,8	780	2	8	20 Mt
CZPKB200	200	9600	12,0	1160	1,5	8	10 Mt
	WD = werkdruk (20 °C)						