

## Waterslang Arizona SE

Waterslang



De Arizona SE is een waterslang. De slang is PVC zuigslang met harde PVC spiraal, geschikt voor vacuüm en transport van (verontreinigde) vloeistoffen en gebruik bij irrigatiesystemen.

### Specificaties

<b>Medium</b>	Vloeistoffen en water
<b>Kleur slang</b>	Grijs met groene lijnen
<b>Merk</b>	Arizona
<b>Min. temperatuur</b>	-25°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+55°C
<b>Materiaal slang</b>	PVC
<b>Werkdruk</b>	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 bar
<b>Barstdruk</b>	4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 21 bar
<b>Lengtes</b>	50, 30, 20 en 10 meter
<b>Vacuüm</b>	9 m/H2O
<b>Country of origin</b>	Nederland
<b>HS Code</b>	39172310

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Rollengte mtr
CZPKSE025	25	33,8	7	21	100	50
CZPKSE032	32	40,8	6	18	130	50
CZPKSE038	38	46,8	6	18	150	50
CZPKSE040	40	49,4	6	18	160	50
CZPKSE045	45	55	5,5	16,5	180	50
CZPKSE050	50	61	5	15	200	50
CZPKSE051	50,8	61,8	5	15	200	50
CZPKSE060	60	71,2	4,5	13,5	240	50
CZPKSE063	63,5	74,5	4,5	13,5	250	50
CZPKSE070	70	82	4	12	280	30
CZPKSE075	75	87,2	4	12	300	30
CZPKSE076	76	89	4	12	300	30
CZPKSE080	80	93	3,5	10,5	320	30
CZPKSE089	89	102,5	3,5	10,5	360	30
CZPKSE090	90	103,4	3,5	10,5	360	30
CZPKSE100	100	114,6	3	9	400	30
CZPKSE102	102	116,6	3	9	400	30
CZPKSE110	110	126	3	9	400	30
CZPKSE120	120	136,4	2,5	7,5	480	20
CZPKSE125	125,5	142	2,5	7,5	500	20
CZPKSE127	127	143,6	2,5	7,5	510	20
CZPKSE130	130	147	2,5	7,5	520	20
CZPKSE133	133	150	2,5	7,5	535	20
CZPKSE140	140	157,4	2	6	560	20
CZPKSE150	150	168	2	6	600	20
CZPKSE152	152	170	2	6	610	20
CZPKSE160	160	178,8	2	6	640	20
CZPKSE200	200	226	1,5	4,5	800	10
CZPKSE203	204	229,2	1,5	4,5	800	10
CZPKSE250	250	279	1,5	4,5	1000	10
CZPKSE254	254	283	1,5	4,5	1000	10
CZPKSE304	304	335,8	1,5	4,5	1200	10