

Cementsiloslang Silocord

Slijtvast



De Betonsilo Siloflat is een zeer slijtvaste en flexibele siloslang die ingezet kan worden voor het vullen en lossen van silo's en silovrachtwagens, geschikt voor zeer abrasieve materialen zoals cement, zand, kalkpoeder, veevoeder, granulaten, houtpellets, etc. Slang is zeer eenvoudig te hanteren door zijn flexibele constructie en behoort tot een van de veiligste slangen voor deze toepassing daar de opgebouwde statische elektriciteit afgevoerd wordt via de static-wire en het rubber zelf ook nog geleidende eigenschappen heeft.

Specificaties

Medium	Slijtverwekkend
Merk	Silocord
Kleur slang	Zwart
Min. temperatuur	-30°C
Temperatuurpiek	+80°C
Electr. weerstand	Geleidend $10^6 \Omega$
Materiaal slang	NR en SBR
Werkdruk	8 bar
Barstdruk	24 bar
Lengtes	20 en 40 meter
Uitvoering	Binnenwand glad, buitenwand doekafdruk
Slijtvastheid	90-110 mm ³
Inlagen	Textielinlagen Static-wire
Snijlengte	Mogelijk
Branches	Cement, kalkpoeder, veevoerders en andere abrasieve media.
Opdruk	Silocord® Zement / Dry Cargo – PN 8 bar – M
HS Code	40091100
Norm	EN ISO 1307:2008 ISO 4649 (voorheen DIN 53516)

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Gewicht Mtr/kg	Lengte meter	Buigradius mm
ACEDU075	76	94	9,0	2,770	40	160
ACEDU080	80	100	11,0	3,400	40	800
ACEDU090	90	110	10,0	3,780	20/40	900
ACEDU100	102	122	10,0	4,240	20/40	1020
ACEDU150	152	174	10,0	7,200	20	1520