

Waterslang Tricoflex

Waterslang



De Tricoflex is een zeer slijtvaste en UV bestendige waterslang. Knikbestendige, torsie vrije constructie, en zeer soepel. Geschikt voor intensief gebruik voor de landbouw en industrie. Lood, cadmium- en bariumvrij.

Specificaties

Medium	Water
Kleur slang	Geel
Merk	Tricoflex
Min. temperatuur	-15°C
Temperatuurpiek	+60°C
Materiaal slang	PVC
Werkdruk	8
Barstdruk	20
Inlagen	Textielinlagen
Lengtes	50 meter
Branches	Intensief gebruik voor de landbouw en industrie
Opdruk	Tricoflex
HS Code	39172310
Country of Origin	Frankrijk

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengte meter	Gewicht Kg/m
CWATF012	12.5	17.8	8	20	50	0,150
CWATF015	15	20.8	8	20	50	0,185
CWATF019	19	25.5	8	20	50	0,270
CWATF025	25	32.5	8	20	50	0,410
CWATF030	30	39.0	8	20	50	0,620
CWATF035	35	45.0	8	20	50	0,810
CWATF040	40	51.0	8	20	50	0,960
CWATF050	50	63.0	8	20	50	1,420