

Waterslang Tricotech

Waterslang



De Tricotech is een 5 lagen kwaliteitswaterslang. Met gebreiden inlagen. De slang is UV bestendig en kleurvaste buitenwand.

Specificaties

Medium	Water
Kleur slang	Geel
Merk	Tricotech
Min. temperatuur	-10°C
Temperatuurpiek	+60°C
Materiaal slang	PVC en kunststof
Werkdruk	10
Barstdruk	25
Uitvoering	Glad binnen- en buitenwand
Inlagen	Gevlochten textiel inlagen
Lengtes	50 meter
Opdruk	Tricotech® Diameter – Cadmium free
HS Code	39172310
Norm	EN ISO 1207:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Rollengte meter	Gewicht Kg/m
CWATO012	12,5	17	2,25	10	25	125	25/50	0,160
CWATO015	15	20	2,5	10	25	125	50	0,190
CWATO019	19	25	3	10	25	125	25/50	0,270
CWATO025	25	32	3,5	10	25	125	50	0,420
CWATO032	32	42	5	10	25	300	50	0,760
CWATO040	40	50	5	10	25	350	50	0,960
CWATO50	50	62	6	10	25	400	25	1,420