

## Waterslang Superelastico

Waterslang



De Superelastico is een zeer flexibele kunststof zuig/persslang voor doorvoer van industriewater en gier onder middelzware werkomstandigheden. Door gebruik van hoogwaardige kunststof flexibeler onder koude weersomstandigheden. Word geadviseerd montage met rubber rondsnoer.

### Specificaties

<b>Medium</b>	Water
<b>Kleur slang</b>	Wanden grijs en spiraal blauw
<b>Merk</b>	Superelastico
<b>Min. temperatuur</b>	-25°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+60°C
<b>Materiaal slang</b>	PVC
<b>Werkdruk</b>	2, 3, 4, 5, 6 en 7 bar
<b>Vacuüm</b>	0.9 bar
<b>Inlagen</b>	Hard PVC spiraal
<b>Lengtes</b>	50, 20, 4/5/6 meter
<b>Snijlengte</b>	Mogelijk (m.u.v. ID 152 en 203 in 4/5/6m)
<b>Uitvoering</b>	Binnenwand glad en buitenwand gegolfd
<b>Branches</b>	Industrie
<b>Opdruk</b>	Superelastico - Diameter
<b>HS Code</b>	39172310
<b>Norm</b>	EN ISO 1307:2008

**Toepassing**

De slang heeft een unieke constructie met een holle spiraal die de slang zeer goede mechanische eigenschappen geeft en lichter maakt waardoor hij ook op ergonomisch vlak een bijdrage levert aan reducering van de lichamelijke belasting en beter handelbaar is tijdens gebruik. De slang wordt ingezet voor doorvoer van water, gier en bij irrigatie systemen onder middelzwarte werkomstandigheden.

**Informatie**

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Werkdruk bar	Buigradius mm	Rollengte meter	Gewicht kg
CZPSE025	25	33	4,2	7	90	50	0,400
CZPSE032	32	41	4,7	6	112	50	0,540
CZPSE038	38	47	4,7	6	133	50	0,650
CZPSE051	51	62	5,7	5	180	50	1,050
CZPSE063	63	74	5,7	4,5	225	50	1,300
CZPSE076	76	88	6,0	4	266	50	1,600
CZPSE090	90	103	6,4	3,5	315	50	1,850
CZPSE102	102	115	6,4	3	357	50	2,200
CZPSE110	110	124	7,0	3	385	20	2,400
CZPSE127	127	143	8,0	2,5	450	20	3,100
CZPSE152	152	170	9,0	2	532	4/5/6/20	4,200
CZPSE203	203	228	12,5	1,5	715	4/5/6	9,500