

Waterslang Agriflat

Waterslang



De Agriflat is een waterslang die slang wordt ingezet voor diverse landbouwtoepassingen, brandbestrijding, af- en aanvoer van industrieel water (inclusief warm water), pompen, rioolreiniging, kabelbescherming en diverse andere zware industriële toepassingen. Slang is tevens geschikt voor toepassing met lucht. De inlagen zijn volledig ingebed in het rubber materiaal waardoor er een zeer geringe kans bestaat op mechanische beschadigingen.

Specificaties

Medium	Lucht, olie en water
Kleur slang	Zwart binnen- en buitenwand
Merk	Agriflat
Min. temperatuur	-20°C
Temperatuurpiek	+100°C
Max. Temperatuur heet water	+80°C
Materiaal slang	NBR/PVC
Werkdruk	10, 14, 15, 16, 20, 25
Resistentie binnenwand	Benzinebestendig en Oliebestendig
Resistentie buitenwand	UV bestendig, Ozonebestendig, Verouderingsbestendig en Weerbestendig
Lengtes	20/100 meter, 100 meter, 20/50 meter en 50 meter
Snijlengte	Mogelijk
Opdruk	Agriflat - afmeting
Branches	Landbouw en industrie
HS Code	40093100
Country of origin	France
Norm	EN ISO1307:2008

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Lengte meter
EFLEXWA019	19.5	23	25	75	20/100
EFLEXWA025	25.5	29	25	75	20/100
EFLEXWA030	32	36	20	60	100
EFLEXWA038	38	42	16	50	20/100
EFLEXWA050	52	56.4	16	50	20/100
EFLEXWA075	76	82	16	50	20/100
EFLEXWA090	90	95.6	16	50	100
EFLEXWA100	102	107.6	16	50	20/100
EFLEXWA125	127	133	15	42	20/100
EFLEXWA150	152	158	14	42	20/50
EFLEXWA200	203	209.6	10	30	50