

ARIACORD®/YELLOW



Perslucht-/waterslang

voor zware toepassingen. Bestand tegen oliehoudende lucht. UV en verouderingsbestendige buitenwand.

Opdruk: Ariacord® Air/Water – Luft/Wasser PN 25 bar – PB 80 bar

Norm	EN ISO 1307:2008
WD	25 bar
BD	80 bar
Min. temperatuur	-30 °C
Max. temperatuur	+80 °C
Materiaal binnenwand	EPDM
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	EPDM
Uitv. buitenwand	Doekafdruk
Kleur buitenwand	Geel
Resistentie buitenwand	Verouderingsbestendig Weersbestendig
Inlagen	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
ALUMAG032	32	7,0	46	260	1,200 kg	40
ALUMAG038	38	7,0	52	350	1,400 kg	40
ALUMAG050	51	7,5	66	400	1,900 kg	20/40
ALUMAG065	63,5	9,5	82,5	480	2,900 kg	40
ALUMAG075	76	9,5	95	610	3,300 kg	40

Toepassing: Kwalitatief zeer hoogwaardige, robuuste, dikwandig uitgevoerde flexibele rubberen slang voor zware toepassingen in de industrie, onderhoudswerkplaatsen, tunnelbouw, infra en op bouwplaatsen. Tevens wordt dit type slang veelal gebruikt in de verhuurbranche waar hij meegeleverd wordt bij zware compressoren. Geschikt voor doorvoer van water en lucht. De slang is tevens bestand tegen oliehoudende lucht.