

## ARIAFORM®/TPU



### Polyurethaan persluchtslang

voor toepassing met pneumatische gereedschappen. Uitstekend bestand tegen olie, benzine, vetten, lichte zuren en logen. Vormvast, licht in gewicht, zeer slijtvast, soepel en uitermate geschikt als haspelslang.

Opdruk: Ariaform® / TPU – afmeting mm – PN 20 bar

Norm	EN ISO 1307:2008
WD bij 20°C	20 bar
BD	60 bar
Min. temperatuur	-20 °C
Max. temperatuur	+60 °C
Materiaal binnenwand	PU
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	PU/PVC
Uitv. buitenwand	Glad
Kleur buitenwand	Blauw
Inlagen	Polyester inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mmØ	Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
CLUMAB006	6	2,0	10	40	0,070 kg	50
CLUMAB008	8	2,0	12	50	0,085 kg	50
CLUMAB009	9	2,0	13	60	0,095 kg	50
CLUMAB010	10	2,25	14,5	60	0,120 kg	50
CLUMAB013	13	2,5	18	80	0,165 kg	50

**Toepassing:** Slang is vormvast, heeft een hoge veerkracht waardoor hij altijd in zijn originele vorm terugkomt, licht in gewicht, zeer slijtvast en soepel. De Ariaform/TPU is uitermate geschikt voor toepassingen met pneumatische gereedschappen en als haspelslang. Uitstekend bestand tegen olie, benzine, vetten, lichte zuren en logen.

**Opmerking:** Snijlengte niet mogelijk