

## ARIAFORM®/YELLOW



Perslucht- /waterslang  
voor zware toepassingen. Bestand tegen oliehoudende lucht.

Opdruk: Ariaform® PN 20 bar – jaar – PB 60 bar

Norm	EN ISO 1307:2008
WD bij 20°C	20 bar
BD	60 bar
Min. temperatuur	-20 °C
Max. temperatuur	+60 °C
Materiaal binnenwand	Thermoplastisch elastomeer
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	Thermoplastisch elastomeer
Uitv. buitenwand	Glad
Kleur buitenwand	Geel
Resistentie buitenwand	UV bestendig
Inlagen	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
ALUMAG012	13	5,0	23	105	0,385 kg	40
ALUMAG019	19	6,0	31	150	0,610 kg	20/40
ALUMAG025	25	7,0	39	200	0,880 kg	40

**Toepassing:** Kwalitatief zeer hoogwaardige, robuuste, dikwandig uitgevoerde flexibele slang voor zware toepassingen in de industrie, onderhoudswerkplaatsen, tunnelbouw, infra en op bouwplaatsen. Tevens wordt dit type slang veelal gebruikt in de verhuurbranche waar hij meegeleverd wordt bij zware compressoren. Geschikt voor doorvoer van water en lucht. De slang is tevens bestand tegen oliehoudende lucht.

**Opmerking:** Snijlengte niet mogelijk