

---

**Rubber zuigslang. Beiderzijds v.z.v. spiraalvrije manchetten.**



Geschikt voor (industrie) water en gier. Beperkt loog- en zuur bestendig. Zeer flexibele slang.

Werkdruk:	max. 3 bar
Vacuüm:	0,9 bar
Temperatuurbereik:	van -30°C tot +80°C
Binnenwand:	SBR, zwart, glad
Buitenwand:	SBR, zwart, gegolfd, met doekafdruk
Inlagen:	met stalen spiraal
Snijlengte:	Niet mogelijk
Norm:	EN ISO 1307:2008

Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Lengte mrt	Buigradius (mm)	Artikel Nr.
50	5	60	2	175	AWAZU050***
50	5	60	3	175	AWAZU050***
50	5	60	5	175	AWAZU050***
50	5	60	6	175	AWAZU050***
76	6	88	2	266	AWAZU075***
76	6	88	3	266	AWAZU075***
76	6	88	4	266	AWAZU075***
76	6	88	5	266	AWAZU075***
76	6	88	6	266	AWAZU075***
102	7	116	2	357	AWAZU100***
102	7	116	3	357	AWAZU100***
102	7	116	4	357	AWAZU100***
102	7	116	5	357	AWAZU100***
102	7	116	6	357	AWAZU100***
110	7	124	3	385	AWAZU110***
110	7	124	4	385	AWAZU110***
110	7	124	4,9	385	AWAZU110***
127	8	143	3	450	AWAZU125***
127	8	143	5	450	AWAZU125***
127	8	143	6	450	AWAZU125***
152	9	170	3	532	AWAZU150***
152	9	170	4	532	AWAZU150***
152	9	170	5	532	AWAZU150***
152	9	170	6	532	AWAZU150***
203	11	225	2	720	AWAZU200***
203	11	225	3	720	AWAZU200***
203	11	225	4	720	AWAZU200***
203	11	225	5	720	AWAZU200***
203	11	225	6	720	AWAZU200***

ook leverbaar met "static-wire". Andere lengten op aanvraag leverbaar.