

### ESTREX



Olie- en benzinebestendige brandstofslang  
Opdruk: DIN 73379 – Diameter – Germany  
**Variabele rollengtes**

Norm	DIN 73379 maart 1982 type B / SAE J30
WD	10 bar
BD	30 bar
Min. temperatuur	-35 °C
Max. temperatuur heet water	+90 °C
Materiaal binnenwand	NBR
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	NBR
Uitv. buitenwand	Textielomvlechting
Kleur buitenwand	Zwart
Resistentie binnenwand	E 10 - B 20 - E 85

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
AOLBN003	3,2	1,9	7	40	0,045 kg	10/20
AOLBN0035	3,5	2,0	7,5	45	0,050 kg	10/20
AOLBN004	4	2,5	9	45	0,075 kg	10/20
AOLBN0045	4,5	2,5	9,5	50	0,080 kg	10/20
AOLBN005	5	2,5	10	50	0,085 kg	10/20
AOLBN0055	5,5	2,5	10,5	50	0,090 kg	10/20
AOLBN007	6	2,5	11	60	0,100 kg	10/20
AOLBN007	7	2,5	12	60	0,110 kg	10/20
AOLBN0075	7,5	2,5	12,5	65	0,115 kg	10/20
AOLBN008	8	2,5	13	65	0,120 kg	10/20
AOLBN009	9	2,5	14	65	0,135 kg	10/20
AOLBN0115	11,5	2,75	17	75	0,180 kg	10/20

**Toepassing:** Geëxtrudeerde textiel omvlochten brandstofslang, geschikt voor doorvoer van brandstoffen tot een aromatengehalte van 50% en diverse andere media (koelvloeistoffen, water, lucht, vloeistoffen zonder oxiderende stoffen) met verschillende temperatuurbereiken per toepassing. Wordt ingezet bij machines en land- en tuinbouwwerktuigen.

**Opmerking:**

- Levering kan bestaan uit 10m en 20m lengtes gecombineerd
- Snijlengte niet mogelijk