

EUROCLEAN



Tankcleaning slang

speciale slang voor tankreiniging met draaibare sproeikop. Dankzij de speciale structuur zet de slang tijdens gebruik minimaal uit. Slang is om de 5 meter voorzien van een markeringsring.

Norm	EN ISO 1307:2008
WD	20 bar
BD	60 bar
Min. temperatuur	-30 °C
Max. temperatuur	+100 °C
Materiaal binnenwand	EPDM
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	EPDM
Uitv. buitenwand	Doekafdruk
Kleur buitenwand	Zwart
Inlagen	Textielinlagen 2 RVS static wires

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
ATCEU038	38	8,0	54	304	1,450 kg	60
ATCEU050	51	8,0	67	408	1,880 kg	60

Toepassing: Zeer hoogwaardige speciaal ontwikkelde slang voor tankreiniging met draaibare sproeikop. Dankzij de speciale constructie zet de slang tijdens gebruik minimaal uit. Slang is om de 5 meter voorzien van een markeringsring, hierdoor kan men veilig werken en altijd zien hoever de slang in de tank of silo zit. Slang is door zijn EPDM binnen- en buitenwand bestand tegen diverse chemicaliën en logen waardoor de slang niet aangetast wordt indien hij in contact komt met het medium tijdens de reinigingswerkzaamheden. Slang kan ook ingezet worden voor heet water.