

Nobelair® AS/R



Beademings slang conform EN 14593 / 14954 type HSF

Geschikt voor verbinding tussen compressor en gelaatsmasker

- Zeer flexibele 5 lagen lichtgewicht constructie
- Antistatische binnenwand [R<1MΩ]
- Uitstekende vormstabiliteit voor gebruik onder de meest moeilijke omstandigheden

Temperatuurbereik (Zie medium) **Temperaturbereich** (siehe Medium) **Temperature range** (see media) -20°C /+70°C

Werkdruk **Betriebsdruck** **Working pressure** 15bar

Barstdruk **Platzdruck** **Burst pressure** 60bar

Markering / **Markierung** / **Branding**: NOBELAIR AS/R FOR EN14593 & EN14594 Ø INN X Ø OUT BREATHING AIR HOSE / ANTISTATIC / HEAT RESISTANT / DECONTAMINATION PROOF [YEAR OF FABRICATION] [BATCH NUMBER]

Lengten / **Längen** / **Lengths** 50 m Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.0	12.0	40.0	0	103	15
8.0	14.0	50.0	0	126	15
10.0	16.0	65.0	0	148	15
12.7	19.0	80.0	0	192	15
19.0	28.0	120.0	0	405	15