

## Python



voor zout- en heet water.

Opdruk: Made in Italy (by ITR/TREG) Python 20 bar nitrosamine free logo

Norm	EN ISO 1307:2008
WD	20 bar
BD	60 bar
Min. temperatuur	-40 °C
Max. temperatuur	+110 °C
Temperatuurpiek	+130 °C
Electr. weerstand binnen	Geleidend <math>10^6 \Omega</math>
Materiaal binnenwand	EPDM
Uitv. binnenwand	Geëxtrudeerd
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	EPDM
Kleur buitenwand	Groen
Resistentie buitenwand	UV bestendig Ozonebestendig Verouderingsbestendig Weersbestendig
Inlagen	Textielinlagen

**Toepassing:** Slang is ontworpen voor lucht, koud en warm water en is tevens beperkt chemicaliënbestendig. Deze slang wordt door zijn stevige design veel ingezet in de scheepvaart als hoogwaardige, robuuste dekwasslang

**Opmerking:** Snijlengte niet mogelijk

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mmØ	Uitw. mm	Buigradius mm	Uitv. buitenwand	Gewicht/mtr
AWAPG012	13	3,5	20	80	Glad	0,260 kg
AWAPG019	19	4,0	27	110	Glad	0,410 kg
AWAPG025	25	4,5	34	150	Glad	0,600 kg
AWAPG032	32	6,0	44	320	Doekafdruk	0,980 kg