

SUPER AIR



Kunststof persluchtslang
Opdruk: Super Air PN 20 bar

Norm	EN ISO 1307:2008
WD bij 20°C	20 bar
BD	60 bar
Min. temperatuur	-20 °C
Max. temperatuur	+60 °C
Materiaal binnenwand	PVC
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	PVC
Uitv. buitenwand	Glad
Kleur buitenwand	Beige
Resistentie buitenwand	UV bestendig, Ozonbestendig Verouderingsbestendig, Weersbestendig
Inlagen	Polyester inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
CLUNO006	6	2,5	11	50	0,090 kg	50
CLUNO008	8	2,5	13	60	0,115 kg	50
CLUNO010	10	2,75	15,5	75	0,150 kg	50
CLUNO012	13	3,0	19	100	0,200 kg	50
CLUNO015	16	3,5	23	120	0,295 kg	50
CLUNO019	19	3,75	26,5	140	0,365 kg	50
CLUNO025	25	4,25	33,5	180	0,530 kg	50

Toepassing: Flexibele lichtgewicht PVC slang, weer- en verouderingsbestendig. Geschikt voor diverse water en persluchttoepassingen in de industrie, bouw en landbouw. Tevens inzetbaar voor doorvoer van pesticide bestrijdingsmiddelen.

Opmerking: Snijlengte niet mogelijk