

**Trix / Rotstrahl®****Waterslang**

Voor zout- en heet water. Knik- en slijtvast. Weer- en verouderingsbestendig. Zeer flexibele robuuste waterslang die ingezet wordt door bedrijven in de industrie, landbouw, infra en in de tuinbouw. Tevens geschikt voor legio andere zware toepassingen. De ideale slang voor reiniging en irrigatie, voor vullen, sproeien, spoelen en ledigen.

Norm	EN ISO 1307:2008
Min. temperatuur	-40 °C
Max. temperatuur	+100 °C
Materiaal binnenwand	EPDM
Uitv. binnenwand	Geëxtrudeerd
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	EPDM
Kleur buitenwand	Zwart
Resistentie buitenwand	UV bestendig, Ozonebestendig, Verouderingsbestendig en Weersbestendig
Lengtestrepen	6 rode lengtestrepen
Inlagen	Textielinlagen

Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	WD (bar) 20°C	BD (bar)	Buigradius (mm)	kg/mtr	Artikel Nr.
13	3	19	20	60	50	0,250	AWATRO13
16	3,5	23	20	60	60	0,330	AWATRO16
19	4	27	20	60	65	0,440	AWATRO19
25	4,5	34	20	60	110	0,580	AWATRO25
32	5,5	43	15	45	170	0,870	* AWATRO32
38	6	50	15	45	200	1,100	* AWATRO38
50	7	64	10	30	300	1,560	* AWATRO50