

Vacupress Oil



Olie zuig/persslang in PVC, PU, NITRIL-RUBBER mengsel, twee laags met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal en polyester inlage, geschikt voor oliën, diesel en bio-diesel.



GLADDE OPPERVLAKKEN



FLEXIBILITEIT



SLIJTVASTHEID

ISO 4649:<90 mm³



TEMPERATUUR BEREIK

-25°C +55°C / -13°F +140°F



CHEMISCHE WEERSTAND

PVC OIL tabel



WEERSTAND TEGEN SAMENDRUKKING

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø O.D.	TOTALE WANDDIKTE	GEWICHT	BUIG RADIUS	WERKDRUK 1:3 23°C	WERKDRUK 1:4 23°C	BARSTDRUK 23°C	VACUUM 23°C	SPIRAAL SPOED	DRAAI RICHTING SPOED	Ø SPIRAAL	ROLLENGTE
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m h ₂ o	mm		mm	m
3/4	19	28	4.5	450	70	16	12	48	9	8.5	Rechts	1	60
1	25	35.5	5.2	670	80	16	12	48	9	9	Rechts	1.2	60
	30	40.6	5.3	770	90	16	12	48	9	9	Rechts	1.2	60
1 1/4	32	42.5	5.2	800	100	16	12	48	9	9	Rechts	1.2	60
	35	48	6.5	1050	120	14	10	42	9	9	Rechts	1.4	60
1 1/2	38	51	6.5	1200	125	14	10	42	9	9	Rechts	1.4	40
	40	53	6.5	1200	130	14	10	42	9	9	Rechts	1.4	40
1 3/4	45	58	6.5	1340	140	12	10	36	9	9	Rechts	1.4	40
2	50	64	6.5	1730	150	12	10	36	9	9	Rechts	1.6	40
	60	74	7	1950	180	12	10	36	9	9	Rechts	1.6	40
2 1/2	63	77	7	2030	190	12	10	36	9	9	Rechts	1.6	40

Alle technische specificaties van toepassing op een temperatuur van 23° C ± 2° C (ISO 291).

Tolerantie op alle specificaties ± 5%.