

Vaporcord®/Alim/Extra



Levensmiddelen bestendige transport- en reinigings slang

geschikt voor transport van vloeibare levensmiddelen zoals melk en melkproducten, diverse sappen, plantaardige- en dierlijke vetten en oliën. Tevens inzetbaar als lage druk stoomslang waardoor hij ingezet kan worden als reinigings slang in bijvoorbeeld gaarkeukens, slachterijen, voedsel verwerkende industrieën, etc. Zeer flexibel en daardoor uitermate geschikt voor haspeltoepassingen. De buitenwand is bestand tegen dierlijke - en plantaardige vetten, ook bestand tegen pluimveevetten. Na gebruik water of stoom aflaten.

Norm:	EG 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Werkdruk:	20 bar (*30 bar) water / 6 bar verzadigde stoom
Barstdruk:	60 bar
Temperatuurbereik:	van -30°C tot +100°C water / +164°C verzadigde stoom
Binnenwand:	NBR, wit, glad
Buitenwand:	Gemodificeerd elastomeer, blauw, met doekafdruk * Buitenwand glad geëxtrudeerd

Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	kg/mtr	Lengte mtr	Buigradius	Artikel Nr.
10	4,5	19	0,260	40	60mm	*ASTOF010
13	5	23	0,350	40	65mm	*ASTOF013
19	6	31	0,600	40	100mm	*ASTOF019
25	6	37	0,800	40	125mm	*ASTOF025
32	7	46	1,100	40	195mm	ASTOF032
38	8	54	1,450	40	250mm	ASTOF038
50	8	66	1,800	40	350mm	ASTOF050

Wij adviseren montage met:



Hogedruk stoomslangkoppelingen Hogedruk stoomslangkoppelingen Hogedruk stoomslangkoppelingen