

Pakkingplaat BA-U

Afdichting



TESNIT® BA-U Pakkingplaat combineert zeer goede thermische, chemische en mechanische eigenschappen die de BA-U pakking tot een algemeen pakkingmateriaal maken. Het is goed ontworpen voor gas- en drinkwatervoorzieningen.

Samenstelling: Aramidevezels, anorganische vulstoffen, NBR-bindmiddel.
Optioneel staaldraadgaas of geëxpandeerd stalen inzetstuk op aanvraag.
Eigenschappen: Materiaal voor algemeen gebruik met goede mechanische en thermische eigenschappen en lage gasdoorlatendheid.

Eteha Slangtechniek is sinds 1980 specialist in het stanzen van pakkingen. Met onze stansmachine kunnen wij op aanvraag van de klant pakkingen stanzen van verschillende afmetingen. Voor meer informatie over het stanzen van pakkingen kunt u terecht bij een van onze verkoopmedewerkers.

Specificaties

Merk	Donit
Werkdruk	100 bar
Kleur materiaal	Blauw
Temperatuurpiek	+250°C
HS Code	40082190
Country of Origin	Slovenia
Goedkeuring en naleving	ABS, AGA ALS 4623, BAM (zuurstof), DNV GL, DVGW DIN 30653, DVGW DIN 3535-6, DVGW W270, EG 1935/2004, ELL, SVGW DIN 3535-6, TA Luft (VDI 2440) en WRAS

Informatie

Artikelnummer	Dikte mm
QBAUPLAAT003	0,3
QBAUPLAAT005	0,5
QBAUPLAAT01	1
QBAUPLAAT015	1,5
QBAUPLAAT02	2
QBAUPLAAT03	3