

Pakkingplaat Grafilit SP

Afdichting



GRAFILIT® SP is een materiaal op basis van geëxpandeerd grafiet met een getande roestvrijstalen inlage, waardoor de oppervlaktebelasting en de uitblaasveiligheid worden verbeterd. Grafilit heeft een uitstekende chemische, thermische en mechanische weerstand. Grafilit SP is pakkingmateriaal dat wordt gebruikt in een groot aantal industrieën, zoals gas- en stoomvoorziening, chemische en petrochemische industrie.

Samenstelling: geëxpandeerd natuurlijk grafiet (>99% grafietzuiverheid), getande roestvrijstalen plaatinzet (AISI 316; 0,1 mm).

Eteha Slangtechniek is sinds 1980 specialist in het stanzen van pakkingen. Met onze stansmachine kunnen wij op aanvraag van de klant pakkingen stanzen van verschillende afmetingen. Voor meer informatie over het stanzen van pakkingen kunt u terecht bij een van onze verkoopmedewerkers.

Specificaties

Merk	Donit
Kleur materiaal	Zwart
HS Code	68151090
Country of Origin	Slovenia
Normen	DIN-DVGW DIN 3535-6, DVGW KTW, DVGW VP 401, API 607, BAM (Zuurstof), Germanischer Lloyd
Keuringen	DVGW DIN 3535-6, DVGW DIN 30653 (5 bar), API 607, BAM (zuurstof) en DNV GL

Informatie

Artikelnummer
QGSPPLAAT001
QGSPPLAAT015
QGSPPLAAT02
QGSPPLAAT03