

## Mosrubber 240

Afdichting



EPDM sponsrubber heeft rondom een gesloten huid.

Sponsrubber heeft goede mechanische eigenschappen en heeft een goede UV- en ozon bestendigheid.

We leveren EPDM sponsrubber in rondsnoer, rechthoekige stroken en andere EPDM profielen.

Ook mogelijk zelfklevend EPDM sponsrubber. Klevend EPDM is dan voorzien van een montagelijm.

### Specificaties

<b>Zelfklevend</b>	Nee
<b>Materiaal Afdichting</b>	EPDM
<b>Kleur Materiaal</b>	Zwart
<b>Min. Temperatuur</b>	-40°C
<b>Temperatuurpiek</b>	+110°C
<b>Structuur</b>	Gesloten met huid
<b>Uitvoering</b>	Rondprofiel en rechthoekig
<b>Soortelijk Gewicht</b>	400 – 500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Hardheid</b>	+/- 15 shore A
<b>Krimp 7 dagen 40°C</b>	< 5%
<b>Waterabsorptie</b>	< 5% (ASTM D1056 – 07)
<b>Compressie Set</b>	< 25% (ISO 815)
<b>Conform</b>	FMVSS302
<b>UV Weerstand</b>	Zeer goed
<b>Isolatie</b>	Goed koude isolerend en geluidsisolatie

Informatie

Artikelnummer	Breedte mm	Hoogte mm	Rollengte meter
WMOS1005	10	5	50
WMOS1010	10	10	50
WMOS1510	15	10	50
WMOS2010	20	10	50
WMOS2020	20	20	25
WMOS2510	25	10	50
WMOS2520	25	20	25
WMOS2525	25	25	25
WMOS3003	30	3	50
WMOS3005	30	5	25
WMOS3010	30	10	25
WMOS3015	30	15	25
WMOS3020	30	20	25
WMOS3025	30	25	25
WMOS3030	30	30	20
WMOS3508	35	8	25
WMOS3512	35	12	25
WMOS3520	35	20	25
WMOS3525	35	25	25
WMOS4003	40	3	50
WMOS4005	40	5	50
WMOS4020	40	20	25
WMOS4025	40	25	25
WMOS4030	40	30	15
WMOS4040	40	40	10
WMOS4510	45	10	25
WMOS4525	45	25	15
WMOS4530	45	30	15
WMOS5005	50	5	25
WMOS5010	50	10	25
WMOS5030	50	30	15