

INDUFORM®/RR



Waterslang

voor middelzware toepassingen. Uitermate geschikt als haspelslang.

Opdruk: Induform®/RR PN 10 bar

Norm	EN ISO 1307:2008
WD bij 20°C	10 bar
BD	30 bar
Min. temperatuur	-20 °C
Max. temperatuur	+60 °C
Materiaal binnenwand	PVC
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	PVC
Uitv. buitenwand	Geribd
Kleur buitenwand	Rood
Inlagen	Polyester inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
CWAHA013	13	3,0	19	80	0,205 kg	40/100
CWAHA019	19	3,5	26	110	0,340 kg	40
CWAHA025	25	4,0	33	150	0,495 kg	40
CWAHA032	32	6,0	44	180	0,975 kg	40

Toepassing: Hoogwaardige geribde waterslang die zich kenmerkt door de sterke kruiselings gevlochten inlagen en een productieproces waarbij met hitte de binnen- en buitenwand met elkaar verbonden worden wat een veel betere hechting biedt dan veel verlijmde alternatieven. Slang kan toegepast worden als watertoevoerslang op bouwplaatsen in de industrie, scheepvaart en andere locaties waar hoge kwaliteitseisen aan een waterslang worden gesteld. Slang is door zijn speciale constructie uitermate geschikt voor haspeltoepassingen.

Opmerking: Snijlengte niet mogelijk