

TURBOFLEX®



Slijtvaste zuig/persslang
geschikt voor het opzuigen van grit, zand, kiezel en slurrie.
Opdruk: Turboflex® S/D PN 4 bar – M

Norm	EN ISO 1307:2008
WD	4 bar
BD	12 bar
Vacuüm	0,9 bar
Min. temperatuur	-30 °C
Max. temperatuur	+80 °C
Electr. weerstand binnen	Isolerend $>10^9 \Omega$
Electr. weerstand buiten	Antistatisch $<10^9 \Omega$
Elektr. doorslagweerstand	Isolerend $>10^9 \Omega$
Materiaal binnenwand	NR/PARA
Slijtvastheid binnenwand	100-110 mm ³
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Beige
Materiaal buitenwand	SBR/NR
Uitv. buitenwand	Doekafdruk
Kleur buitenwand	Zwart
Inlagen	Textielinlagen Stalen spiraal Static wire

Art.-nr.	Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr	Lengte mtr.
3505050000	51	6,5	64	204	1,720 kg	40
3505063000	63	6,5	76	252	2,260 kg	40
3505075000	76	7,5	91	304	2,950 kg	40
3505100000	102	8,0	118	408	4,100 kg	20
3505125000	125	8,0	141	500	5,480 kg	20
3505150000	152	10,5	173	760	7,990 kg	20

Toepassing: De pararubber binnenwand is extreem geschikt voor het opzuigen van grit, zand, kiezel en slurrie. Met name rondvormige materialen die een “bouncing effect” kennen waardoor ze van de wand af stuiteren/springen i.p.v. deze te beschadigen.

Opmerking: Bij montage static wire doorverbinden