

Pakkingplaat BA-55

Afdichting



TESNIT® BA-55 pakkingplaat is speciaal gemaakt voor verwarmingssystemen die gebruikmaken van stoom of minerale oliën, maar is ook geschikt voor andere toepassingen.

Pakking BA-55 heeft een zeer goede thermische en chemische bestendigheid.

Samenstelling: Engineer bio-oplosbare minerale vezels, aramidevezels, anorganische vulstoffen en NBR-bindmiddel.

Eigenschappen: Materiaal heeft goede thermische en chemische eigenschappen en is bestand tegen stoom.

Oppervlaktebehandeling: Oppervlakteafwerking is 4AS.

Eteha Slangtechniek is sinds 1980 specialist in het stanzen van pakkingen.

Met onze stansmachine kunnen wij op aanvraag van de klant pakkingen stanzen van verschillende afmetingen.

Voor meer informatie over het stanzen van pakkingen kunt u terecht bij een van onze verkoopmedewerkers.

Specificaties

Merk	Donit
Werkdruk	100 bar
Kleur materiaal	Groen
Temperatuurpiek	+350°C
HS Code	40082190
Country of Origin	Slovenia
Goedkeuring en naleving	BAM (zuurstof), BS 7531 Rang X, DVGW DIN 30653, DVGW DIN 30653 (5 bar), DVGW DIN 3535 – 6, DVGW W270, EG 1935/2004 en ELL

Informatie

Artikelnummer	Dikte mm
QBA55PLAAT003	0,3
QBA55PLAAT005	0,5
QBA55PLAAT010	1
QBA55PLAAT015	1,5
QBA55PLAAT020	2
QBA55PLAAT030	3