

Pakkingplaat BA-GL

Afdichting



TESNIT® BA-GL pakkingplaat combineert een uitstekende thermische en chemische bestendigheid met uitstekende mechanische eigenschappen, met name het behoud van het boutkoppel. Zo is de BA-GL bijzonder geschikt voor gas- en stoomtoevoer, verwarmingssystemen, pompen en compressoren.

Samenstelling: Glasvezels, aramidevezels, anorganische vulstoffen, NBR-bindmiddel.

Optioneel staaldraadgaas of geëxpandeerd stalen inzetstuk op aanvraag.

Eigenschappen: Dit materiaal combineert uitstekende thermische, chemische en mechanische eigenschappen. Het heeft een uitstekend boutkoppelbehoud.

Oppervlaktebehandeling: Oppervlakteafwerking is 4AS.

Optioneel grafiet of PTFE afwerking op aanvraag.

Eteha Slangtechniek is sinds 1980 specialist in het stanzen van pakkingen.

Met onze stansmachine kunnen wij op aanvraag van de klant pakkingen stanzen van verschillende afmetingen. Voor meer informatie over het stanzen van pakkingen kunt u terecht bij een van onze verkoopmedewerkers.

Specificaties

Merk	Donit
Werkdruk	120 bar
Kleur materiaal	Groen
Temperatuurpiek	+400°C
HS Code	40082190
Country of Origin	Slovenia
Keuringen	DIN – DVGW DIN 3535-6, DIN 30653, TZW ELL, BAM (zuurstof), TA – Luft (VDI 2440), DNV GL, WRAS, ISO 10497, ABS, EG 1935/2004 en BS 7531 Klasse X.

Informatie

Artikelnummer	Dikte mm
QBAGLPLAAT003	0,3
QBAGLPLAAT005	0,5
QBAGLPLAAT010	1
QBAGLPLAAT015	1,5
QBAGLPLAAT020	2
QBAGLPLAAT030	3