

## Pakkingplaat BAR

Afdichting



TESNIT® BA-R pakkingplaat heeft zeer goede mechanische eigenschappen (bestand tegen hoge inwendige en oppervlakedruk).  
Pakkingplaat BA-R is ontworpen voor de auto- en motorbouwindustrie.

Samenstelling: aramidevezels, anorganische vulstoffen, NBR-bindmiddel, inzetstuk van koolstofstaaldraad.  
Eigenschappen: Dit materiaal combineert een zeer goede weerstand tegen hoge inwendige en oppervlakedruk met goede thermische eigenschappen. Het heeft een hoog boutkoppelbehoud.  
Oppervlaktebehandeling: Oppervlakteafwerking is 2G.

Eteha Slangtechniek is sinds 1980 specialist in het stanzen van pakkingen.  
Met onze stansmachine kunnen wij op aanvraag van de klant pakkingen stanzen van verschillende afmetingen.  
Voor meer informatie over het stanzen van pakkingen kunt u terecht bij een van onze verkoopmedewerkers.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Donit
<b>Werkdruk</b>	140 bar
<b>Kleur materiaal</b>	Zwart
<b>Temperatuurpiek</b>	+400°C
<b>HS Code</b>	40082190
<b>Country of Origin</b>	Slovenia
<b>Keuringen</b>	BAM (zuurstof) en DNV GL

Informatie

Artikelnummer	Dikte mm
QBARPLAAT005	0,6
QBARPLAAT010	1
QBARPLAAT015	1,5
QBARPLAAT02	2
QBARPLAAT03	3