

Oor Klemmen

Armaturen



De Oor-slangklemmen worden veel toegepast en zijn gemakkelijk te monteren met een gewone nijptang. Selectie van de juiste klem: zorg voor genoeg speling bij het aanbrengen. Kies een klem waarvan de diameter (=de hoogste waarde van de diameterbereik in de tabel) ca. 0,4 mm groter is dan de buitendiameter van de slang op de tule.

Specificaties

Materiaal	RVS en staal
Kleur	Zilver
Delen	2-delig
HS Code	73269098
Country of Origin	China

Informatie

Artikelnummer	Materiaal	Bereik mm	Bandbreedte mm
GOOR0507	Staal	5 x 7	6
GOOR0709	Staal	7 x 9	7
GOOR0911	Staal	9 x 11	7
GOOR1113	Staal	11 x 13	7
GOOR11-13	Staal	11,4 x 13,3	7
GOOR1315	Staal	13 x 15	7,5
GOOR1517	Staal	14 x 17	7,5
GOOR1518	Staal	15 x 18	7,5
GOOR1720	Staal	17 x 20	7,5
GOOR2023	Staal	20 x 23	9
GOOR225	Staal	22 x 25	9
GOOR2327	Staal	23 x 27	9
GOOR2528	Staal	25 x 28	9,5
GOOR2731	Staal	27 x 31	9,5
GOOR2831	Staal	28 x 31	9,5
GOOR3134	Staal	31 x 34	9,5
GOOR3437	Staal	34 x 37	9,5
GOOR3740	Staal	37 x 40	10
GOOR4043	Staal	40 x 43	10
GOOR4346	Staal	43 x 46	10
GOORR1315	RVS	13 x 15	7,5
GOORR1720	RVS	17 x 20	7
GOORR2327	RVS	23 x 27	7
GOORR2528	RVS	25 x 28	7
GOORR3134	RVS	31 x 34	7