

Betonsilo Siloflat (uitloop)

Slijtvast



De Betonsilo Siloflat is een slang die wordt ingezet als stortkoker bij o.a. silo's voor lossen cement, kalkpoeder, veevoeders en andere abrasieve media. Slang is geschikt voor drukloze toepassing i.c.m. een vrije uitloop.

Specificaties

Medium	Betonmortel
Merk	Siloflat
Kleur slang	Zwart
Min. temperatuur	-30°C
Temperatuurpiek	+85°C
Electr. weerstand	Binnen geleidend <math><10^6 \Omega</math>, buitenwand antistatisch <math><10^9 \Omega</math>
Materiaal slang	NR en SBR
Werkdruk	3 bar
Barstdruk	9 bar
Lengtes	10, 20 en 40 meter
Uitvoering	Binnenwand glad, buitenwand doekafdruk
Slijtvastheid	Binnenwand 70mm ³
Inlagen	Textielinlagen
Snijlengte	Mogelijk, zonder snijtoeslag
Opdruk	Siloflat Auslauf/Discharge
HS Code	40091100
Norm	EN ISO 1307:2008, ISO 4649 (voorheen DIN 53516)

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Gewicht Mtr/kg	Lengte meter	Werkdruk bar	Opmerking -
ACESIL075	76	85	-	1,350	40	4	Cementslang
ACESIL100	102	114	-	2,500	40	4	Cementslang
ACESIL150	152	166	7,0	4,190	20	4	Uitlooslang
ACESIL200	203	217	7,0	5,640	20	3	Uitlooslang
ACESIL250	254	270	8,0	7,620	20	3	Uitlooslang
ACESIL300	305	323	9,0	10,400	10	2	Uitlooslang